

iiyama ProLite XU2493HSU-B7(XU2493HSU-B7)

iiyama ProLite XU2493HSU-B7 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Le iiyama ProLite XU2493HSU-B7 est un moniteur de bureau de 24 pouces qui fournit des visuels Full HD avec une résolution native de 1920 x 1080. Avec une luminosité de 300 cd/m² et un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1, les images prennent vie avec des couleurs éclatantes et une grande clarté. Le moniteur utilise la technologie IPS TFT, garantissant des angles de vision larges de 178 degrés à l'horizontale et à la verticale, ce qui est idéal pour les environnements collaboratifs ou l'utilisation à domicile. Parmi les autres caractéristiques, citons la technologie Flicker-Free et la fonction Blue Light Reducer qui améliorent le confort visuel lors d'une utilisation prolongée. La conception sans bordure sur trois côtés offre un aspect esthétique agréable tout en maximisant l'espace disponible sur l'écran. Les options de connectivité comprennent des interfaces HDMI et DisplayPort, ainsi qu'un hub USB 2.0 intégré pour faciliter l'accès aux périphériques. Le réglage ergonomique de l'inclinaison permet d'obtenir des angles de vue optimaux, améliorant ainsi le confort pour les tâches quotidiennes.

Mise en avant

- Écran Full HD de 24 pouces pour des images claires et éclatantes
- Grands angles de vision de 178 degrés pour un affichage collaboratif
- Fonctionnalités anti-scintillement et de réduction de la lumière bleue pour le confort des yeux
- Options de connectivité polyvalentes, y compris HDMI et DisplayPort
- Hub USB intégré pour un accès facile aux périphériques

Les atouts

- Performances d'affichage éclatantes**
Le moniteur affiche une luminosité de 300 cd/m² et une résolution native de 1920 x 1080, offrant des images et des détails clairs pour une expérience visuelle immersive.
- Confort visuel amélioré**
La technologie anti-scintillement et la fonction de réduction de la lumière bleue s'associent pour minimiser la fatigue oculaire, ce qui convient à une utilisation prolongée.
- Conception hautement réglable**
Équipé d'un angle d'inclinaison réglable de -4 à +22 degrés, il assure une configuration ergonomique qui favorise une position de visualisation confortable.
- Expérience d'un écran bord à bord**
La conception sans bordure sur 3 côtés améliore l'attrait visuel du moniteur tout en maximisant l'espace disponible sur l'écran pour une zone de visualisation étendue.
- Options de connectivité efficaces**
Les interfaces HDMI, DisplayPort et hub USB 2.0 permettent de connecter différents appareils, ce qui accroît la polyvalence et la facilité d'utilisation.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2493HSU-B7 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Code QR du label énergétique URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025213
Classe énergétique	Classe E
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	300 cd/m ²

Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	53.85 cm x 17.85 cm x 39.3 cm
Poids	3 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025213
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	53.85 cm x 17.85 cm x 39.3 cm

Poids	3 kg
-------	------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	18 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	18 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 Casque
------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61.5 cm
Profondeur emballée	12.6 cm
Hauteur emballée	40.5 cm
Poids emballé	4.2 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XU2493HSU-B7

Câble USB

Câble HDMI

